

1. Описание продукта

Описание продукта	: SOMAFIX MARINE PU S604, S605 - однокомпонентный полиуретановый клей отверждаемый влагой. Может использоваться на слегка влажных поверхностях
Вид продукта	: Смесь
Артикул ТБМ	: S604-SOM0012, S605-SOM0013
Использование вещества/смеси	: клеи
Вид продукта	: клеи

2. Характеристики

Характеристики	: Очень высокая прочность сцепления через несколько секунд Высокая прочность связи Простое приложение Водо- и влагостойкие Быстро сохнет без отлипа Водостойкость класса D4 согласно стандарту EN 204
----------------	--

3. Применение

- Склеивание и закрепление деревянных элементов на нескольких пористых или непористых поверхностях, таких как Formica, пенополистирол MDF, все виды дерева, стекловата, металлы, камни, кирпич и различные пластмассы.
- Использование в помещениях, оконных и мебельных производствах, установка деревянных элементов и ремонт судов.

4. Инструкции по применению

- Температура нанесения от +5 °С до +35 °С
- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли, грязи, ржавчины и жира.
- Слегка увлажняющая поверхность для нанесения ускоряет отверждение и слегка пенится застывает
- Нажатие частей, которые должны быть применены, важно для достижения лучших результатов
- Нанесенные поверхности должны быть соединены в течение 20 минут, а затем спрессованы до полного отверждения
- ВАЖНО: Срок годности при открытии бутылки ограничен из-за отверждения клея влагой. Бутылка должна быть плотно закрыта после использования.

5. Технические характеристики (при 23 °С 50% RH)

Агрегатное состояние	: Жидкое
После полимеризации	: Твердое. Вспененное.
Химическая Основа	: ПУ предварительный полимер.
Цвет	: коричневый, прозрачный
Запах	: характерный
Плотность	: 1,11 – 1,17 г/см ³
Механизм отверждения	: Влага
Вязкость, динамическая	: 6500 mPa.s
Температура вспышки	: > 200 °С
Температура применения	: 5 → 35 °С

6. Упаковка

Упаковка : Заводская упаковка

Бутылка 500 г	Упаковка 24 шт / коробка
---------------	--------------------------

Цвет : S604 - прозрачный, S605 - коричневый

7. Срок годности и хранения

Условия хранения	: Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном месте.
Температура хранения	: 5 → 35 °C

Бутылка 500 г	12 месяцев (после даты изготовления при хранении при комнатной температуре)
---------------	---

8. Здоровье и безопасность

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты	: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз. При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.
Меры первой помощи – общие сведения	: В случае воздействия или беспокойности: обратиться к врачу. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Первая помощь при вдыхании	: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Первая помощь при попадании на кожу	: Промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к врачу.
Первая помощь при попадании в глаза	: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.
Первая помощь при проглатывании	: Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Симптомы/последствия при вдыхании	: Может вызывать раздражение дыхательных путей. При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.
Симптомы/последствия при попадании на кожу	: Раздражение. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Симптомы/последствия при попадании в глаза	: Раздражение глаз.
Другая медицинская консультация или лечение	: Симптоматическое лечение.
Защита рук	: Защитные перчатки
Защита глаз	: Защитные очки
Защита кожи и тела	: Носить соответствующую защитную одежду
Защита органов дыхания	: Пользоваться средствами защиты органов дыхания

9. Замечания

Замечания	: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности
-----------	---

10. Стандарты и сертификаты

Стандарты и Сертификаты	: D4 (EN 204)
-------------------------	---------------

Технический паспорт

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными и. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой